SPECYFIKACJA MODELI

	MO-644D	MO-654DE	MO-655	MO-735
Prędkość szycia	max. 1 500 obr/min			
Liczba nici	2/3/4	2/3/4	2/3/4/5	2/3/4/5
Igły	do maszyn domowych rozmiar 11 - 14			
Szerokość obrzucania	lewa igła: 6 mm / prawa igła 4 mm / ścieg rolujący 2 mm	lewa igła: 6 mm / prawa igła 4 mm / ścieg rolujący 2 mm	lewa igła: 6 mm / prawa igła 4 mm / ścieg rolujący 2 mm / łańcuszek 10 mm	lewa igła: 7 mm /prawa igła 5 mm / ścieg rolujący 2 mm / łańcuszek 10 mm / ścieg drabinkowy 2,5-5 mm
Długość ściegu	1-4 mm (standard: 2,5 mm) / zawinięcie 1-1,5 mm			
Podawanie dyferencyjne	współczynnik 0,7 - 2,0			
Naprężenie	pokrętło typu przemysłowego / 1 obrót			
Ścieg rolujący (mereżka)	igła prawa (wąski) lub igła lewa (szeroki) / 2 lub 3 nitkowy			
Uniwersalna stopka	Do ściegów overlokowych oraz wszywania taśmy, gumki			Do ściegów overlokowych, drabinkowych i ściegu łańcuszkowego oraz do wszywania taśmy, gumki
Podnoszenie stopki	5 mm			
Wymiary	szer. 270 × gł. 340 × wys. 295 [mm]	szer. 270 × gł. 345 × wys. 295 [mm]	szer.315 × gł. 345 × wys. 295 [mm]	szer. 390 × gł. 390 × wys. 300 [mm]
Waga	7,0 kg	7,0 kg	7,2 kg	8,5 kg

POPULARNE ŚCIEGI

Model	3-igłowy drabinkowy	2-nitkowy łańcuszek	5-nitkowy zabezpie-czający	4-nitkowy over-lockowy	3-nitkowy szeroki	3-nitkowy wąski 4 mm	3-nitkowy rolujący falbankowy	3-nitkowy rolujący	3-nitkowy over-lockowy	2-nitkowy rolujący	2-nitkowy obrzucający
MO-644D				●		●	●	●	●	●	●
MO-654DE				●		●	●	●	●	●	●
MO-655		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
MO-735	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

PORÓWNANIE MODELI

	MO-644D	MO-654DE	MO-655	MO-735
regulacja długości ściegu	w standardzie			
regulacja położenia dolnego noża	w standardzie			
wyłączany nóż	w standardzie			
przełącznik do ściegu rolującego (mereżki)	w standardzie			
oświetlenie	w standardzie			
stopka wieloczynnościowa	w standardzie			
stopka kompensacyjna do ściegu drabinkowego	niedostępne	niedostępne	niedostępne	w standardzie
kolorowe oznakowanie przewlekania nici	w standardzie			
konwerter 2/3 nici	opcjonalnie	w standardzie		
regulacja transportu różnicowego	w standardzie			
nawlekanie dolnej nici (chwytacza)	niedostępne	w standardzie		
nawlekanie chwytacza do ściegu łańcuszkowego	niedostępne		w standardzie	
dodatkowy stół	niedostępne		w standardzie	

ADAMAR, Rynek 11, 25-303 Kielce
tel: (41) 343 16 65
email: info@adamar.pl
www.adamar.pl

JUKI

JUKI CORPORATION
8-2-1 Kokuryo-cho, Chofu-shi, Tokyo
182-8655, Japan
TEL: 03-3480-2458 / FAX: 03-3480-5037
http://www.juki.co.jp

Subject to change without prior notice

JUKI®

JUKI w Twoim domu

zawansowana japońska technologia

MO-644D
2-igłowy, 2/3/4 nitkowy overlock ze ściegiem rolującym i transportem różnicowym

MO-654DE
2-igłowy, 2/3/4 nitkowy overlock ze ściegiem rolującym i transportem różnicowym

MO-655
2-igłowy, 2/3/4/5 nitkowy overlock ze ściegiem łańcuszkowym i rolującym oraz transportem różnicowym

MO-735
2-igłowy, 2/3/4/5 nitkowy overlock ze ściegiem łańcuszkowym i drabinkowym oraz transportem różnicowym